

BESTEKTEKST PREVERDE BASISELEMENT – AFWERKING; BEPLANTING VERHOOGDE BORDER

SPECIFICATIES

Blad 1 van 1

Het Preverde Basiselement – afwerking; beplanting verhoogde border is een modulair element binnen het Preverde prefab tuinsysteem, uitgevoerd met een border verhoging met daarin beplanting.

Het Preverde Basiselement – afwerking; beplanting verhoogde border kent de volgende opbouw:

- Preverde basiselement – leeg
- Preverde borderverhoging
- Preverde steenwolcubes 3x3cm
- Preverde beplantingsgrond
- Beplanting

Het Preverde Basiselement – afwerking; beplanting laag kent de volgende eigenschappen:

- Leverancier: Preverde B.V.
- Buitenwerkse maat: 605x605mm
- Hoogte: 300/450mm* (excl. Beplanting)
**Het Preverde Basiselement kan worden voorzien van een Borderverhoging van 150 mm of 300 mm. Hiermee bedraagt de totale opbouwhoogte respectievelijk 300 mm of 450 mm.*
- Constructief rekengewicht H300 (waterverzadigd): ca. 165 kg per element
- Waterbuffer H300: ca. 77 liter per element
- Constructief rekengewicht H450 (waterverzadigd): ca. 247 kg per element
- Waterbuffer H450: ca. 115 liter per element
- Oppervlakte: 0,366m²
- Materiaal borderverhoging: Cortenstaal/hardhout

De beplanting wordt afgestemd op de gewenste toepassing, standplaats en uitstraling van het ontwerp. De beplanting kan onder andere bestaan uit bodembedekkende beplanting, borderbeplanting, siergrassen en graszoden.

De exacte plantensoorten worden vastgesteld aan de hand van het beplantingsplan en/of de door Preverde voorgestelde beplantingsselectie.

Verwerking: volgens actuele montage- en verwerkingsvoorschriften van Preverde.